

## ELEKTROAUTO LADEKABEL **TYPE 1 STECKER** TYPE 1 zu TYPE 2 Kabel



8 m Kabel sorgt für ein einfaches Ladeerlebnis  
**8.0M**



### TECHNISCHE DATEN:

### 1-PHASE

|                                    |                                              |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Modell Nr.:                        | <b>A1P16AT1</b>                              | <b>A1P32AT1</b>                              |
| Betriebsspannung:                  | 220V ~ 250V                                  | 220V ~ 250V                                  |
| Nennstrom:                         | 16A                                          | 32A                                          |
| Isolationswiderstand:              | >1000MΩ                                      | >1000MΩ                                      |
| Widerstandsspannung:               | 2000V                                        | 2000V                                        |
| Kontakt Widerstand:                | weniger als 0.5mΩ                            | weniger als 0.5mΩ                            |
| Einführungs- und Ausziehungskraft: | 80N<F<100N                                   | 80N<F<100N                                   |
| Hauptmaterial:                     | Thermoplast/Silikongummi/<br>Kupferlegierung | Thermoplast/Silikongummi/<br>Kupferlegierung |
| Kabelspez.:                        | 3*2.5mm <sup>2</sup> +2*0.5mm <sup>2</sup>   | 3*6mm <sup>2</sup> +2*0.5mm <sup>2</sup>     |
| Kabellänge:                        | 5m                                           | 5m                                           |
| IP-Klasse:                         | 65                                           | 65                                           |
| Brandschutzklasse:                 | UL94 V-0                                     | UL94 V-0                                     |
| Betriebstemperatur:                | (-30°C ~ 50°C)                               | (-30°C ~ 50°C)                               |
| Nettogewicht:                      | 1.8 kg                                       | 2.5 kg                                       |

**DISTRIBUTED BY:**

**BLP EV SYSTEMS APS - EDITHS ALLÉ 8, 5250 ODENSE SV, DENMARK**