

ELEKTROAUTO LADEKABEL

TYPE 2 STECKER

TYPE 2 zu TYPE 2 Kabel



8 m Kabel sorgt für ein einfaches Ladeerlebnis

8.0M



TECHNISCHE DATEN:

	1-PHASE	1-PHASE	3-PHASEN	3-PHASEN
Modell Nr.:	A1P16AT2	A1P32AT2	A3P16AT2	A3P32AT2
Betriebsspannung:	220V ~ 250V	220V ~ 250V	380V ~ 450V	380V ~ 450V
Nennstrom:	16A	32A	16A	32A
Isolationswiderstand:	>1000MΩ	>1000MΩ	>1000MΩ	>1000MΩ
Widerstandsspannung:	2000V	2000V	2000V	2000V
Kontakt Widerstand:	weniger als 0.5mΩ	weniger als 0.5mΩ	weniger als 0.5mΩ	weniger als 0.5mΩ
Einführungs- und Ausziehungskraft:	80N<F<100N	80N<F<100N	80N<F<100N	80N<F<100N
Hauptmaterial:	Thermoplast/ Silikongummi/ Kupferlegierung	Thermoplast/ Silikongummi/ Kupferlegierung	Thermoplast/ Silikongummi/ Kupferlegierung	Thermoplast/ Silikongummi/ Kupferlegierung
Kabelspez.:	3*2.5mm ² +2*0.5mm ²	3*6mm ² +2*0.5mm ²	5*2.5mm ² +2*0.5mm ²	5*6mm ² +2*0.5mm ²
Kabellänge:	5m	5m	5m	5m
IP-Klasse:	65	65	65	65
Brandschutzklasse:	UL94 V-0	UL94 V-0	UL94 V-0	UL94 V-0
Betriebstemperatur:	(-30°C ~ 50°C)	(-30°C ~ 50°C)	(-30°C ~ 50°C)	(-30°C ~ 50°C)
Nettogewicht:	1.8 kg	2.5 kg	2.8 kg	3.5 kg

DISTRIBUTED BY:

BLP EV SYSTEMS APS - EDITHS ALLÉ 8, 5250 ODENSE SV, DENMARK