

BLAUPUNKT JuiceBox 1000

Portable Power Station



Anwendungen

Die **Blaupunkt JuiceBox 1000** ist der perfekte Begleiter für Outdoor-Abenteuer, Campingausflüge, Gartenpartys, Baustellen ohne Netzanschluss oder Notstromversorgung. Mit ihrem handlichen Design und einer **1024Wh Lithium-Eisenphosphat-Batterie** liefert sie Strom jederzeit und überall.

Ausgangsmethoden

Mit bis zu **1800W Ausgangsleistung** bei 220V über **vier Schuko-Steckdosen** versorgt die JuiceBox nahezu jedes elektronische Gerät. Hochleistungsgeräte wie etwa Haartrockner und Kochplatten halten ca. **30min bis 1h**, während Alltagsgeräte wie Kühlschränke und Fernseher ca. **5-20 h** betrieben werden können. Das Display zeigt Echtzeitverbrauch und verbleibende Laufzeit an. Über mehrere USB-Anschlüsse lassen sich mobile Geräte laden bis zu **100 mal vollständig** aufladen.



DISTRIBUTED BY:

BLP EV SYSTEMS APS - EDITHS ALLÉ 8, 5250 ODENSE SV, DENMARK



Wasserdichte Schutzhülle

Selbstbewusst ausgehen auch bei Regen und Nässe

Kompakt und leicht

Mit nur **12kg** ist es einer der leichtesten Modelle seiner Kapazität



Schnellladefunktion

Mit **1200W AC** kann dieses Gerät 0-80% in 45 Minuten aufladen

Aufladbar durch Solarstrom

Lade auch beim Campen **nachhaltig mit Solarenergie** (max. 500W)



Langlebige LiFePO4 Batterie

Batteriezellen bleiben tauglich für über **4000 Ladezyklen**

App Fernsteuerung

Überwache und steuere **Last und Temperatur** über Wifi / Bluetooth

Modell	BPPS1000A	AC Ausgang	4 Schuko * AC 1800W
Leistung	1800W	USB-A, QC3.0	2 Anschlüsse * 2 * 18W (5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A)
Kapazität	1024Wh (51.2V)	Type-C1	1* 20W (5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A)
Batterie Lebensdauer	LiFePO4 4000+ Ladezyklen	Type-C2	1* PD100W (5V3A; 9V3A; 12V3A; 15V3A; 20V5A)
Wechselrichter	Reine Sinuswelle	DC5521	2* 12V/3A Steckdose
Netzteil	12V-50V / 11A, Max. 500W	Zigaretten Anzünder	1* 12V/10A Steckdose
Schnellladefunktion	Max. 1200W, 200-240V	LED Licht	5W LED
AC Ladezeit	< 1.5h	Managementsystem	BMS-Management
Solar Panel Anschluss	1* XT60 Port, 12V-50V / 11A, MPPT Max. 500W	Ladetemperatur	0-40 °C / 32-104°F
Solar Ladezeit	< 3h	Entladetemperatur	-10-40 °C / -4-104°F
Laden im Auto	12V/8A, 24V/10A	Luftfeuchtigkeit	10%-90%
Durchgangsladen (UPS)	Ja	Kühlmethode	2 Kühlventilatoren
Nennleistung	1800W	Material des Gehäuses	ABS+PC
UPS Nennleistung	220-240V / MAX10A	Brandschutzklasse	V0
Spitzenleistung	3600W 220-240V	Dimensionen (mm)	L346* W228* H251mm,
Spannung Nennfrequenz	60Hz/50Hz	Verpackungsinhalt	Wasserfeste Tragetasche*1, BPPS1000A*1, AC Kabel*1, Bedienungsanleitung *1
Überlastung	< 1850W durchgehend < 3600W für 1s	Gewicht	N.G.: 12.2kg G.G.: 15.2kg
Wechselrichter Effizienz	$\eta=92\%$	Zertifikate	CE (EMC, LVD, RoHS)
Entladungstiefe	DOD=90%	Sicherheitsbescheinigungen	UN38.3, MSDS
Notfallstromversorgung Start	<10ms	Garantie	2 Jahre
Schutzfunktionen	Kurzschluss, Überstrom, Überspannung, Unterspannung, Überlast, Übertemperatur, Überladung		

DISTRIBUTED BY:

BLP EV SYSTEMS APS - EDITHS ALLÉ 8, 5250 ODENSE SV, DENMARK